

PANNEAU 3 PLIS AME ET FACES EPICEA CHOIX B/C+ 250X205CM EP. 19MM

Référence SPEED : 3PLISEPICEA19

DETAILS



Panneau 3 plis en bois massif idéal pour différentes applications dans la construction de meubles, finitions intérieurs et constructions en bois.

S'agissant d'un produit naturel et, étant donné que le bois massif peut être considéré comme « vivant », il est conseillé de respecter attentivement certains critères de stockage, travail et traitement.

CONSEILS D'UTILISATION

1. Stockage :

Les panneaux doivent être posés horizontalement sur des supports secs dans des pièces climatisées. Les colis doivent être complètement recouverts pour les protéger des reprises d'humidité et des chocs.

2. Emploi des panneaux en bois massif pour l'intérieur :

À l'intérieur les panneaux 3 plis sont utilisés, dans la plupart des cas, pour la production de meubles et finitions d'intérieur. Des variations de température et d'humidité peuvent causer des gonflements, retraits et déformations. Il est conseillé de garder une température ambiante constante et pas trop sèche. Auprès des sources de chaleur (comme par exemple près d'un balcon), exposés aux rayons du soleil, et surtout en cas de construction de façades longues et étroites, même s'ils sont attentivement traités, les panneaux peuvent se fendiller ou se courber légèrement.

3. Emploi des panneaux en bois massif en conditions extérieures et humides :

Pour ce genre d'utilisation, les panneaux 3 plis doivent être traités sur les faces et les tranches avec les protections adéquates. Il est également important de respecter les qualités physiologiques du bois résineux : l'eau doit toujours pouvoir s'écouler et ne jamais stagner. Contre les gonflements, retraits et déformations, nous recommandons toutes les précautions d'usage.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matière : Bois massif

Dimensions : 2500x2050mm

Type de produit : Panneau 3 Plis

Epaisseur : 19mm

Qualité faces / contre-faces 3 plis : B/C+

Essence de bois : Epicéa

Masse Volumique : 470Kg/m³